




MEDO® HYVE 80 | CL, DALI

**MEDO® HYVE 80, CL, DALI, Deckenaufbauleuchte,
3000/4000 K, 67 W, 80°, weiß**

Die Deckenaufbauleuchte HYVE 80 aus der Produktlinie MEDO® ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert. Sie verfügt über eine hohe Lichtleistung von 9700 Lumen und eine lange Lebensdauer von 60.000 Stunden. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und Stahl, was eine robuste und langlebige Konstruktion gewährleistet. Mit einem Durchmesser von 77 cm und einer Höhe von 6 cm eignet sich die Leuchte für vielfältige Montageanwendungen. Die Leuchte ist mit einer DALI- und Touch-Dimmfunktion ausgestattet, die eine flexible Lichtsteuerung ermöglicht. Der Schutzgrad IP20 kennzeichnet sie als für staubgeschützte Innenbereiche geeignet. Diese Kombination aus Leistung, Materialqualität und Steuerungsmöglichkeiten macht die HYVE 80 zu einer praktikablen Lösung für professionelle Beleuchtungsanforderungen.



Art. Nr.	1011860
IP Code	IP20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke,
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	DALITouch
Anzahl Durchverdrahtung	15
Primäre Nennspannung	200-240V ~ 0/50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	1800 mA
Schutzklasse	I
Wattage	67 W
maximale Umgebungstemperatur	45°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	36.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	36.0
Höhe Einschaltstrom	9.1 A
Dauer Einschaltstrom	174 µs
Abstrahlwinkel	80°
Farbe	weiss
CRI	90
UGR ≤	13
LXXBXX Daten	L80B10
Lebensdauer	60 000 h
Risikogruppe	1
Höhe	6 cm
Durchmesser	77 cm
Nettogewicht	10.3 kg
Bruttogewicht	13 kg

Zubehör

1011779	MEDO 2 ABHÄNGESET, 1,5 m Pendellänge, Zentral, schwarz
1011780	MEDO 2 ABHÄNGESET, 1,5 m Pendellänge, Zentral, weiß
1011781	MEDO 2 ABHÄNGESET, 5 m Pendellänge, Zentral, schwarz
1011782	MEDO 2 ABHÄNGESET, 5 m Pendellänge, Zentral, weiß
1011783	MEDO 2 ABHÄNGESET, 3 m Pendellänge, Parallel, schwarz
1011784	MEDO 2 ABHÄNGESET, 3 m Pendellänge, Parallel, weiß