


LOGS IN | WL, DALI

LOGS IN, WL, applique murale, DALI, 3000 K, 6,5 W, noir

Le luminaire d'applique murale LOGS IN de la gamme LOGS IN se distingue par son design cubique en aluminium et est conçu pour une utilisation en intérieur. Le luminaire est équipé d'une fonction de gradation DALI, offrant un contrôle flexible de l'éclairage. Grâce à sa forme épurée et à sa fabrication de haute qualité, il convient particulièrement aux espaces intérieurs modernes, où il sert de source lumineuse à la fois fonctionnelle et esthétique. Le montage s'effectue affleurant au mur, permettant une intégration aisée dans différents concepts d'aménagement.



Réf.	1011867
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	DALITouch
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	7 W
Température ambiante minimale	0°C
Température ambiante maximale	35°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	98.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	98.0
Hauteur du courant d'appel	8 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Coloris	noir
IRC	90
Données LXXBXX	L80B20
Durée de vie	50 000 h
Largeur	10 cm
Hauteur	7 cm
Profondeur	10
Poids net	0.51 kg
Poids brut	0.83 kg