




ENOLA 2.0 M | PD, SINGLE. GU10, QPAR51

ENOLA 2.0 M, PD, SINGLE, QPAR51, Pendelleuchte, 1 x 10 W, weiß

Die Pendelleuchte ENOLA 2.0 M ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und eignet sich besonders für die direkte Beleuchtung von Arbeits- und Aufenthaltsbereichen. Das Leuchtmittel wird in einem runden Baldachin aus Aluminium und Stahl sowie einem Diffusor aus Polycarbonat (PC) gehalten. Mit einer Höhe von 10,5 cm und einem Durchmesser von 5,72 cm bietet die Leuchte ein schlankes Design. Die Pendellänge beträgt 200 cm, wodurch die Leuchte flexibel an unterschiedliche Raumhöhen angepasst werden kann. Die Schutzart IP20 ermöglicht den Einsatz in trockenen Innenräumen, während die Schlagfestigkeit der IK-Klasse 02 einen grundlegenden Schutz gegen mechanische Einwirkungen gewährleistet. Die Leuchte ist für GU10-Lampen mit QPAR51-Sockel ausgelegt.



Art. Nr.	1011910
Fassung	GU10
Anzahl Fassungen	1
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke abgehängt,
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/60Hz
Schutzklasse	I
Wattage	10 W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	40°C
Farbe	weiss/weiss
Höhe	10.5 cm
Durchmesser	5.7 cm
Pendellänge	200.0000 cm
Nettogewicht	0.31 kg
Bruttogewicht	0.4 kg

Leuchtmittlempfehlung

1005076	LED Leuchtmittel QPAR51, GU10, 2700 K, weiß
---------	---

Zubehör

1011749	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, schwarz
1011750	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, weiß
1011751	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, gold
1011752	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, kupfer
1004745	FITU, Deckenrosette weiß