





LINIUS 150 | PD, PHASE, CANOPY

LINIUS 150, PD, PHASE, DECKENROSETTE, Pendelleuchte, 2700 K, 40 W, 90°, schwarz

Diese Pendelleuchte aus der Produktlinie LINIUS eignet sich für den Einsatz in Innenräumen mit Schutzart IP20. Sie verfügt über eine rechteckige Baldachinform und eine Pendellänge von 200 cm, was flexible Installationsmöglichkeiten bietet. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und Stahl, was eine robuste Konstruktion gewährleistet. Die Leuchte erreicht eine Lichtleistung von 3350 Lumen bei einer deklarierten Lebensdauer von 50.000 Stunden. Die Dimmung erfolgt über Phasenabschnittsteuerung, was eine einfache Helligkeitsanpassung ermöglicht. Mit einer Höhe von 7,9 cm, einer Breite von 0,76 cm und einer Länge von 150 cm ist die Leuchte schlank gestaltet. Die Schlagfestigkeit entspricht der Klasse IK02. Diese Pendelleuchte ist eine technisch durchdachte Lösung für anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben in Wohn- und Arbeitsbereichen.



Art. Nr.	1011942
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke abgehängt,
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Anzahl Durchverdrahtung	64
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	1050
Schutzklasse	I
Wattage	40 W
minimale Umgebungstemperatur	0°C
maximale Umgebungstemperatur	45°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	64.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	128.0
Höhe Einschaltstrom	15 A
Dauer Einschaltstrom	10 µs
Abstrahlwinkel	90°
Farbe	schwarz
CRI	90
LXXBXX Daten	L80B20
Lebensdauer	50 000 h
Risikogruppe	0
Länge	150 cm
Breite	0.8 cm
Höhe	7.9 cm
Pendellänge	200.0000 cm
Nettogewicht	2.95 kg