




## LINIUS 120 | PD, DALI RECESSED

**LINIUS 120, PD, DALI, EINBAU, Pendelleuchte, 2700 K, 34 W, 90°, messingfarben**

Die Pendelleuchte der Produktlinie LINIUS ist für den Decken-Einbau konzipiert und eignet sich für den Einsatz in Innenräumen mit Schutzart IP20. Sie verfügt über eine rechteckige Baldachinform und einen runden Ausschnitt. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und bietet eine lange Lebensdauer von 50.000 Stunden. Mit einer Lichtleistung von 3000 Lumen und einer Pendellänge von 200 cm ist sie für eine effiziente Allgemeinbeleuchtung ausgelegt. Die Leuchte ist mit einer DALI-Dimmfunktion ausgestattet, die eine flexible Lichtsteuerung ermöglicht. Die Bauhöhe beträgt 7,9 cm, bei einer Länge von 121 cm und einer Breite von 0,76 cm. Die Schlagfestigkeit entspricht der IK02-Klasse, was einen grundsätzlichen Schutz gegen mechanische Einwirkungen bietet.



|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Art. Nr.                     | 1011955                |
| IP Code                      | IP20                   |
| Schlagfestigkeitsklasse      | IK02                   |
| Montage                      | Einbau                 |
| Montagedetails               | Decke,                 |
| Dimmbar                      | true                   |
| Technologie der Dimmung      | DALI                   |
| Anzahl Durchverdrahtung      | 15                     |
| Primäre Nennspannung         | 220-240V V ~ 0/50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung    | 900                    |
| Schutzklasse                 | II                     |
| Wattage                      | 34 W                   |
| minimale Umgebungstemperatur | 0°C                    |
| maximale Umgebungstemperatur | 45°C                   |
| Anzahl Leuchten an LS B16A   | 15.0                   |
| Anzahl Leuchten an LS C16A   | 24.0                   |
| Höhe Einschaltstrom          | 65 A                   |
| Dauer Einschaltstrom         | 200 µs                 |
| Abstrahlwinkel               | 90°                    |
| Farbe                        | messing                |
| CRI                          | 90                     |
| LXXBXX Daten                 | L80B20                 |
| Lebensdauer                  | 50 000 h               |
| Risikogruppe                 | 0                      |
| Länge                        | 121 cm                 |
| Breite                       | 0.8 cm                 |
| Höhe                         | 7.9 cm                 |
| Pendellänge                  | 200.0000 cm            |
| Nettogewicht                 | 2.06 kg                |