




OVANA 44 | PD, LED, PHASE, CCT

OVANA 44, PD, LED, PHASE, CCT, Pendelleuchte, 2700/3000/4000 K, 14 W, 115°, schwarz

Diese Pendelleuchte der Produktlinie OVANA ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und eignet sich besonders für die Beleuchtung von Wohn- und Arbeitsbereichen. Sie verfügt über eine runde Form mit einem Durchmesser von 44 cm und einer Höhe von 12 cm sowie eine Pendellänge von 200 cm. Das Gehäuse besteht aus Stahl und Polycarbonat, was eine robuste und langlebige Konstruktion gewährleistet. Die Leuchte ist mit einer LED-Technologie ausgestattet, die eine Lichtleistung von 1620 bis 1680 Lumen bietet und eine Lebensdauer von 50.000 Stunden aufweist. Die Dimmung erfolgt über Phasenanschnitt- und Phasenabschnittsteuerung. Der Schutzgrad IP20 und die Schlagfestigkeit nach IK02 machen sie geeignet für den Einsatz in trockenen Innenräumen ohne besondere Feuchtigkeit- oder Stoßbelastungen.



Art. Nr.	1011991
Leuchtmittel inklusive	No
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke abgehängt,
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	PhasenabschnittPhasenanschnitt
Anzahl Durchverdrahtung	50
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	350
Schutzklasse	I
Wattage	14 W
Umgebungstemperatur	85
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	40°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	160.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	160.0
Höhe Einschaltstrom	5 A
Dauer Einschaltstrom	100 µs
Abstrahlwinkel	115°
Farbe	schwarz
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX Daten	L80B10
Lebensdauer	50 000 h
Risikogruppe	1
Höhe	12 cm