




OVANA 30 | CL, LED, PHASE, CCT

OVANA 30, CL, LED, PHASE, CCT, Deckenaufbau-
leuchte, 2700/3000/4000 K, 11 W, 105°, schwarz

Die Deckenaufbauleuchte der Produktlinie OVANA ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und eignet sich insbesondere für die direkte Montage an Deckenflächen. Sie verfügt über eine langlebige LED-Technologie mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden und bietet eine variable Lichtleistung mit Farbtemperaturen zwischen 990 und 1040 Lumen. Das Gehäuse besteht aus robustem Stahl und Polycarbonat, was eine stabile Konstruktion gewährleistet. Mit einem Durchmesser von 30 cm und einer Höhe von 12 cm ist die Leuchte kompakt gestaltet. Die Dimmung erfolgt über Phasenanschnitt- und Phasenabschnitt-Technologie, was flexible Steuerungsmöglichkeiten ermöglicht. Die Schutzart IP20 macht sie geeignet für trockene Innenräume ohne direkten Feuchtigkeitseinfluss.



Art. Nr.	1011993
Leuchtmittel inklusive	No
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke,
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	PhasenabschnittPhasenanschnitt
Anzahl Durchverdrahtung	50
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	250
Schutzklasse	I
Wattage	11 W
Umgebungstemperatur	85
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	40°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	56.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	118.0
Höhe Einschaltstrom	5 A
Dauer Einschaltstrom	300 µs
Abstrahlwinkel	105°
Farbe	schwarz
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX Daten	L80B10
Lebensdauer	50 000 h
Risikogruppe	1
Höhe	12 cm
Durchmesser	30 cm