




OVANA 30 | CL, LED, PHASE, CCT

**OVANA 30, CL, LED, PHASE, CCT, Deckenaufbau-
leuchte, 2700/3000/4000 K, 11 W, 105°, weiß**

Die Deckenaufbauleuchte OVANA 30 ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und eignet sich besonders für die Allgemeinbeleuchtung in Wohn- und Arbeitsbereichen. Sie verfügt über eine LED-Lichtquelle mit einer Lichtleistung von 1200 bis 1330 Lumen und eine deklarierte Lebensdauer von 50.000 Stunden. Das Gehäuse besteht aus Stahl und Polycarbonat, was eine robuste und langlebige Konstruktion gewährleistet. Mit einem Durchmesser von 30 cm und einer Höhe von 12 cm ist die Leuchte kompakt gestaltet. Die Dimmung erfolgt über Phasenanschnitt- und Phasenabschnittsteuerung, was eine flexible Lichtanpassung ermöglicht. Die Schutzart IP20 weist darauf hin, dass die Leuchte für staubgeschützte Innenräume ohne direkte Feuchtigkeitseinwirkung geeignet ist.



Art. Nr.	1011994
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke,
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	PhasenabschnittPhasenanschnitt
Anzahl Durchverdrahtung	50
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	250
Schutzklasse	I
Wattage	11 W
Umgebungstemperatur	85
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	40°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	56.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	118.0
Höhe Einschaltstrom	5 A
Dauer Einschaltstrom	300 µs
Abstrahlwinkel	105°
Farbe	weiss
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX Daten	L80B10
Lebensdauer	50 000 h
Risikogruppe	1
Höhe	12 cm
Durchmesser	30 cm
Nettogewicht	1.7 kg