




OVANA 44 | CL, LED, PHASE, CCT

**OVANA 44, CL, LED, PHASE, CCT, Deckenaufbau-
leuchte, 2700/3000/4000 K, 14 W, 115°, schwarz**

Die Deckenaufbauleuchte der Produktlinie OVANA eignet sich für die Montage an Decken in Innenräumen, beispielsweise in Büros, Fluren oder Wohnbereichen. Sie verfügt über eine Lichtleistung von 1620 bis 1680 Lumen und eine deklarierte Lebensdauer von 50.000 Stunden. Das Gehäuse besteht aus Stahl und Polycarbonat, was eine stabile und langlebige Konstruktion gewährleistet. Mit einem Durchmesser von 44 cm und einer Höhe von 12 cm ist die Leuchte kompakt gestaltet. Die Dimmung erfolgt über Phasenanschnitt- und Phasenabschnittsteuerung, was flexible Lichtanpassungen ermöglicht. Die Schutzart IP20 macht sie für trockene Innenräume geeignet.



Art. Nr.	1011995
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke,
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	PhasenabschnittPhasenanschnitt
Anzahl Durchverdrahtung	50
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	350
Schutzklasse	I
Wattage	14 W
Umgebungstemperatur	85
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	40°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	160.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	160.0
Höhe Einschaltstrom	5 A
Dauer Einschaltstrom	100 µs
Abstrahlwinkel	115°
Farbe	schwarz
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX Daten	L80B10
Lebensdauer	50 000 h
Risikogruppe	1
Höhe	12 cm
Durchmesser	44 cm
Nettogewicht	3.71 kg