




OVANA 44 | CL, LED, PHASE, CCT

**OVANA 44, CL, LED, PHASE, CCT, Deckenaufbau-
leuchte, 2700/3000/4000 K, 14 W, 115°, weiß**

Die Deckenaufbauleuchte OVANA 44 ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und eignet sich insbesondere für gewerbliche und private Anwendungen, bei denen eine gleichmäßige und effiziente Allgemeinbeleuchtung gewünscht wird. Sie verfügt über eine Lichtleistung von etwa 1860 bis 1900 Lumen und eine deklarierte Lebensdauer von 50.000 Stunden, was eine lange Nutzungsdauer gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus robustem Stahl und Polycarbonat, was eine stabile Konstruktion bei einem Produktdurchmesser von 44 cm und einer Höhe von 12 cm ermöglicht. Die Leuchte ist mit Phasenanschnitt- und Phasenabschnitt-Dimmung kompatibel, was flexible Steuerungsmöglichkeiten bietet. Der Schutzgrad IP20 macht sie geeignet für geschützte Innenbereiche ohne direkte Feuchtigkeitseinwirkung.



Art. Nr.	1011996
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke,
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	PhasenabschnittPhasenanschnitt
Anzahl Durchverdrahtung	50
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	350
Schutzklasse	I
Wattage	14 W
Umgebungstemperatur	85
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	40°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	160.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	160.0
Höhe Einschaltstrom	5 A
Dauer Einschaltstrom	100 µs
Abstrahlwinkel	115°
Farbe	weiss
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX Daten	L80B10
Lebensdauer	50 000 h
Risikogruppe	1
Höhe	12 cm
Durchmesser	44 cm
Nettogewicht	3.71 kg