




OVANA 30 | CL, LED, ZIGBEE, TW

**OVANA 30, CL, LED, ZIGBEE, TW, Deckenaufbau-
leuchte, 2200-6500 K, 10 W, 105°, weiß**

Die Deckenaufbauleuchte der Produktlinie OVANA ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und bietet eine Lichtleistung von 1120 bis 1260 Lumen. Sie verfügt über eine dimmbare LED-Technologie mit Dim-to-Warm-Funktion und Zigbee-Steuerung, was flexible Lichtsteuerungen ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Stahl und Polycarbonat, mit einem Durchmesser von 30 cm und einer Höhe von 12 cm. Die Leuchte ist mit einem IP20-Schutzgrad ausgestattet, geeignet für staubgeschützte Innenbereiche ohne direkten Wasserkontakt. Die Kombination aus langlebiger LED-Technik mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden und moderner Steuerung macht sie für den professionellen Einsatz in Wohn- und Arbeitsbereichen interessant.



Art. Nr.	1012000
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke,
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	Zigbee
Anzahl Durchverdrahtung	50
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	250
Schutzklasse	I
Wattage	10 W
Umgebungstemperatur	85
minimale Umgebungstemperatur	-25°C
maximale Umgebungstemperatur	45°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	55.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	92.0
Höhe Einschaltstrom	4.32 A
Dauer Einschaltstrom	80 µs
Abstrahlwinkel	105°
Farbe	weiss
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX Daten	L80B10
Lebensdauer	50 000 h
Risikogruppe	1
Höhe	12 cm
Durchmesser	30 cm
Nettogewicht	1.75 kg