




PL-BEAM PRO M | SP, DALI

PL-BEAM PRO M, SP, DALI, Wand- und Deckenaufbauleuchte, 3000 K, 26 W, 64°, anthrazit

Die Wand- und Deckenaufbauleuchte der Produktlinie PL-BEAM ist für den Einsatz in anspruchsvollen Innen- und Außenbereichen konzipiert. Sie verfügt über ein robustes Gehäuse aus Aluminium und Glas, das einen Durchmesser von 16,2 cm sowie eine Höhe von 19,4 cm aufweist. Mit einer Lichtleistung von 3300 Lumen und einer deklarierten Lebensdauer von 70.000 Stunden bietet die Leuchte eine langlebige und effiziente Beleuchtungslösung. Die Schutzart IP66 gewährleistet einen zuverlässigen Schutz gegen Staub und starkes Strahlwasser, während die Schlagfestigkeit der IK08-Klasse die Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischen Einwirkungen sichert. Die Leuchte ist mit DALI-Steuerung ausgestattet und ermöglicht somit eine flexible Lichtregelung. Diese Eigenschaften machen sie besonders geeignet für den professionellen Einsatz in Bereichen mit hohen Anforderungen an Schutz und Steuerbarkeit.



Art. Nr.	1012130
IP Code	IP66
Schlagfestigkeitsklasse	IK08
Schlagfestigkeit	5 Joule
Montage	Aufbau
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	DALI
Anzahl Durchverdrahtung	30
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 0/50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	700 mA
Schutzklasse	I
Wattage	26 W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	50°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	37,0
Anzahl Leuchten an LS C16A	62,0
Höhe Einschaltstrom	24 A
Dauer Einschaltstrom	98 µs
Temperatur am Glas (Lichtaustritt)	60
Abstrahlwinkel	64°
Farbe	anthrazit
CRI	80
LXXBXX Daten	L80B20
Lebensdauer	70 000 h
Risikogruppe	1
Höhe	19.4 cm
Durchmesser	16.2 cm
Nettogewicht	1.95 kg
Bruttogewicht	2.43 kg

Zubehör

1012132	PL-BEAM PRO M, ABSCHATTER, anthrazit
1012134	PL-BEAM PRO M, WABENRASTER, schwarz
1012135	PL-BEAM PRO S/M, MASTSCHELLE, anthrazit
234350	WANDHALTER, für Outdoor Strahler, 80 cm, schwarz