


GLENOS® 2.0 | PD, 1,5M, DALI, UGR19

GLENOS® 2.0, PD, 1,5M, DALI, UGR19, Pendelleuchte, Pendellänge: 200 cm, 4000 K, 46 W, 80°, weiß

Die GLENOS® 2.0 Pendelleuchte ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und eignet sich besonders für Büro- und Arbeitsbereiche. Sie verfügt über eine Länge von 150 cm und eine Pendellänge von 200 cm, was flexible Montagemöglichkeiten bietet. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und ist in Weiß gehalten. Die Leuchte ist mit einer DALI 2 und Touch-Dimmfunktion ausgestattet, die eine präzise Lichtsteuerung ermöglicht. Mit einer Leistung von 46 Watt erzeugt sie eine Lichtstärke von 7.650 Lumen bei einer Farbtemperatur von 4000 K und einem Abstrahlwinkel von 80°. Das UGR19 sorgt für eine blendfreie Beleuchtung. Der rechteckige Baldachin ermöglicht eine einfache und sichere Deckenmontage. Die Schutzart IP20 ist für den Einsatz in trockenen Innenräumen ausgelegt.



Art. Nr.	1012160
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	2
IP Code	IP20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke abgehängt,
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	DALI 2Touch
Anzahl Durchverdrahtung	20
Primäre Nennspannung	200-240V ~ 0/50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	1250 mA
Schutzklasse	I
Wattage	46 W
maximale Umgebungstemperatur	40°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	20.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	33.0
Höhe Einschaltstrom	19.5 A
Dauer Einschaltstrom	272 µs
Abstrahlwinkel	80°
Farbe	weiss
CRI	80
UGR ≤	19
LXXBXX Daten	L80B20
Lebensdauer	100 000 h
Länge	150 cm
Breite	4.8 cm
Höhe	7 cm
Pendellänge	200.0000 cm
Nettogewicht	4.3 kg
Bruttogewicht	5.8 kg