

# LEDSTRIP COB | S

**LEDSTRIP COB, S, 2700 K, L: 500 cm, 4400 lm**

Der LED-Strip ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und eignet sich besonders für lineare Beleuchtungsanwendungen, bei denen eine gleichmäßige Ausleuchtung gewünscht wird. Mit einer Länge von 5 Metern und einer Breite von 0,8 Zentimetern bietet der Streifen eine Lichtleistung von 4400 Lumen bei einer deklarierten Lebensdauer von 50.000 Stunden. Das flache Profil von 0,19 Zentimetern ermöglicht eine unauffällige Montage. Der LED-Strip ist mit einem Schutzgrad von IP20 ausgestattet, was ihn vor Berührungen und festen Fremdkörpern schützt, jedoch nicht für Feuchträume geeignet macht. Die Ausführung mit COB-Technologie sorgt für eine homogene Lichtverteilung. Der Streifen ist Teil der Produktlinie LEDSTRIP und eignet sich für Anwendungen in der Beleuchtung von Möbeln, Regalen oder indirekter Raumbeleuchtung.

| | |
|---|---|
| **Art. Nr.** | 1012242 |
| **Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe** | 1 |
| **IP Code** | IP20 |
| **Montage** | Aufbau |
| **Montagedetails** | Decke,Wand, |
| **LED Abstand** | 0,21 cm |
| **Schutzklasse** | III |
| **Schutzklasse** | III |
| **Umgebungstemperatur** | 56 |
| **minimale Umgebungstemperatur** | -20°C |
| **maximale Umgebungstemperatur** | 40°C |
| **Abstrahlwinkel** | 140° |
| **CRI** | 90 |
| **Binning** | 3.0000 |
| **LXXBXX Daten** | L80B20 |
| **Lebensdauer** | 50 000 h |
| **Risikogruppe** | 1 |
| **Länge** | 500 cm |
| **Breite** | 0.8 cm |
| **Höhe** | 0.2 cm |
| **Nettogewicht** | 0.06 kg |
| **Bruttogewicht** | 0.1 kg |

## Zubehör

| | |
|---|---|
| **1012325** | LEDSTRIP SCHNELLVERBINDER, klar |
| **1012328** | LEDSTRIP HUB, 2 ANSCHLÜSSE |
| **1012329** | LEDSTRIP HUB, 4 ANSCHLÜSSE |
| **1012284** | LEDSTRIP VERBINDER COB, EINSPEISER S, klar |
| **1012289** | LEDSTRIP VERBINDER COB, KABEL S, klar |
| **1012294** | LEDSTRIP VERBINDER COB, DIREKT S, klar |
| **1012299** | LEDSTRIP VERBINDER COB, 90° S, klar |