

LEDSTRIP COB TW | S

LEDSTRIP COB TW, S, IP67, 2700 K/ 6500 K, L: 500 cm, 3800/4300 lm

Der LED-Strip COB TW ist für den Einsatz in verschiedenen Innen- und Außenbereichen geeignet, bei denen eine flexible und langlebige Beleuchtungslösung benötigt wird. Mit einer Länge von 500 cm und einem schmalen Profil von 1,2 cm Breite sowie 0,54 cm Höhe lässt sich der Strip einfach montieren und in unterschiedliche Anwendungen integrieren. Der LED-Strip verfügt über eine Schutzart IP67, wodurch er gegen Eindringen von Staub und zeitweiliges Untertauchen geschützt ist. Er bietet eine variable Lichtfarbe von 2700 K bis 6500 K mit einer Lichtleistung von 3800 bis 4300 Lumen, was eine anpassbare Beleuchtung ermöglicht. Die Bauweise umfasst ein robustes Gehäuse mit COB-Technologie für eine gleichmäßige Lichtverteilung. Die deklarierte Lebensdauer beträgt 50.000 Stunden, was eine lange Nutzungsdauer sicherstellt.

Art. Nr.	1012254
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP67
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke,Wand,
LED Abstand	0,16 cm
Schutzklasse	III
Schutzklasse	III
Schutzklasse	III
Schutzklasse	III
Umgebungstemperatur	64
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	40°C
Abstrahlwinkel	140°
CRI	90
Binning	5.0000
LXXBXX Daten	L80B20
Lebensdauer	50 000 h
Risikogruppe	1
Länge	500 cm
Breite	1.2 cm
Höhe	0.5 cm
Nettogewicht	0.4 kg
Bruttogewicht	0.51 kg
BIG WHITE Seite	620

Zubehör

1012603	LEDSTRIP CONNECTOR Dichtungsset 12 mm
1012337	LEDSTRIP PROFIL AUFBAU FLACH, S, weiß
1012340	LEDSTRIP PROFIL ECKIG, S, schwarz
1012341	LEDSTRIP PROFIL ECKIG, S, weiß
1012344	LEDSTRIP PROFIL EINBAU, S, schwarz
1012345	LEDSTRIP PROFIL EINBAU, S, weiß