

LEDSTRIP SMD | XS

LEDSTRIP SMD, XS, 3000 K, L: 500 cm, 2550 lm

Der LED Strip ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert, wo eine flächenhafte und flexible Beleuchtungslösung benötigt wird. Mit einer Länge von 500 cm und einer Breite von nur 0,5 cm eignet sich der Streifen besonders für lineare Beleuchtungsanwendungen, beispielsweise in Möbeln, Regalen oder als Akzentbeleuchtung. Die Lichtquelle bietet eine Lichtleistung von 2550 Lumen bei einer langen Lebensdauer von 50.000 Stunden. Das schlanke Design mit einer Höhe von 1,2 cm ermöglicht eine unauffällige Montage. Der LED Strip ist mit einem IP20-Schutzgrad ausgestattet, wodurch er vor Berührungen geschützt ist, jedoch nicht für Feuchträume geeignet ist. Die Montage erfolgt in der Regel durch Aufkleben oder Befestigung auf geeigneten Untergründen.

Art. Nr.	1012260
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke,Wand,
LED Abstand	0,7 cm
Schutzklasse	III
Schutzklasse	III
Umgebungstemperatur	42
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	40°C
Abstrahlwinkel	120°
CRI	90
Binning	3.0000
LXXBXX Daten	L80B20
Lebensdauer	50 000 h
Risikogruppe	0
Länge	500 cm
Breite	0.5 cm
Höhe	1.2 cm
Nettogewicht	0.03 kg
Bruttogewicht	0.07 kg

Zubehör

1012325	LEDSTRIP SCHNELLVERBINDER, klar
1012328	LEDSTRIP HUB, 2 ANSCHLÜSSE
1012329	LEDSTRIP HUB, 4 ANSCHLÜSSE
1012304	LEDSTRIP VERBINDER SMD, EINSPEISER XS, klar
1012309	LEDSTRIP VERBINDER SMD, KABEL XS, klar
1012314	LEDSTRIP VERBINDER SMD, DIRECT XS, klar
1012319	LEDSTRIP VERBINDER SMD, 90°, XS, klar