

LEDSTRIP SMD | S

LEDSTRIP SMD, S, 3000 K, L: 500 cm, 5250 lm

Der LED-Strip ist für die flexible Beleuchtung in Innenräumen konzipiert und eignet sich besonders für Akzent- und Hintergrundbeleuchtung. Mit einer Länge von 500 cm und einer Farbtemperatur von 3000 K erzeugt er ein warmweißes Licht mit einer Lichtleistung von 5250 Lumen. Das schmale Profil von 0,8 cm Breite und 0,12 cm Höhe ermöglicht eine unauffällige Installation. Das Produkt verfügt über ein Kunststoffgehäuse und ist mit der Schutzart IP20 für den Einsatz in trockenen Innenbereichen ausgelegt. Die LED-Technik basiert auf SMD-Chips, die eine lange Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden bieten.

Art. Nr.	1012263
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke,Wand,
LED Abstand	1 cm
Schutzklasse	III
Schutzklasse	III
Umgebungstemperatur	56
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	40°C
Abstrahlwinkel	120°
CRI	90
Binning	3.0000
LXXBXX Daten	L80B20
Lebensdauer	50 000 h
Risikogruppe	1
Länge	500 cm
Breite	0.8 cm
Höhe	0.1 cm
Nettogewicht	0.06 kg
Bruttogewicht	0.11 kg
BIG WHITE Seite	617

Zubehör

1012325	LEDSTRIP SCHNELLVERBINDER, klar
1012328	LEDSTRIP HUB, 2 ANSCHLÜSSE
1012329	LEDSTRIP HUB, 4 ANSCHLÜSSE
1012305	LEDSTRIP CONNECTOR SMD, FEED-IN S 8 mm, 5 Stück, klar
1012310	LEDSTRIP CONNECTOR SMD, Kabel S 8 mm, 5 Stück, transparent
1012315	LEDSTRIP CONNECTOR SMD, DIRECT S 8 mm, 5 Stück, transparent
1012320	LEDSTRIP CONNECTOR SMD, 90° S 8 mm, 5 Stück, transparent
1012345	LEDSTRIP PROFIL EINBAU, S, weiß