

LEDSTRIP SMD | S

LEDSTRIP SMD, S, 4000 K, L: 500 cm, 5500 lm

Der LED Strip ist für die Beleuchtung in Innenräumen konzipiert und eignet sich für vielfältige Anwendungen, bei denen eine lineare Lichtquelle benötigt wird. Mit einer Länge von 500 cm und einer Farbtemperatur von 4000 K erzeugt er ein neutralweißes Licht mit einer Lichtleistung von 5500 Lumen. Das Produkt verfügt über ein Kunststoffgehäuse und ist mit einem IP20-Schutzgrad gegen Berührung und feste Fremdkörper geschützt, jedoch nicht gegen Feuchtigkeit. Die flache Bauform mit einer Höhe von 0,12 cm und einer Breite von 0,8 cm ermöglicht eine flexible Montage an verschiedenen Oberflächen. Die deklarierte Lebensdauer beträgt 50.000 Stunden, was eine lange Nutzungsdauer gewährleistet.

Art. Nr.	1012264
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke,Wand,
LED Abstand	1 cm
Schutzklasse	III
Schutzklasse	III
Umgebungstemperatur	56
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	40°C
Abstrahlwinkel	120°
CRI	90
Binning	3.0000
LXXBXX Daten	L80B20
Lebensdauer	50 000 h
Risikogruppe	1
Länge	500 cm
Breite	0.8 cm
Höhe	0.1 cm
Nettogewicht	0.06 kg
Bruttogewicht	0.11 kg
BIG WHITE Seite	617

Zubehör

1012325	LEDSTRIP SCHNELLVERBINDER, klar
1012328	LEDSTRIP HUB, 2 ANSCHLÜSSE
1012329	LEDSTRIP HUB, 4 ANSCHLÜSSE
1012305	LEDSTRIP CONNECTOR SMD, FEED-IN S 8 mm, 5 Stück, klar
1012310	LEDSTRIP CONNECTOR SMD, Kabel S 8 mm, 5 Stück, transparent
1012315	LEDSTRIP CONNECTOR SMD, DIRECT S 8 mm, 5 Stück, transparent
1012320	LEDSTRIP CONNECTOR SMD, 90° S 8 mm, 5 Stück, transparent
1012345	LEDSTRIP PROFIL EINBAU, S, weiß