

LEDSTRIP SMD | S

LEDSTRIP SMD, S, 2700 K, L: 500 cm, 8000 lm

Der LED Strip ist für die flexible Beleuchtung in Innenräumen konzipiert und eignet sich besonders für dekorative und akzentuierende Lichtanwendungen. Mit einer Länge von 500 cm und einer warmweißen Farbtemperatur von 2700 K erzeugt er eine Lichtleistung von 8000 Lumen. Das Produkt verfügt über ein Kunststoffgehäuse und ist mit SMD-LEDs bestückt. Die Schutzart IP20 macht ihn geeignet für staubgeschützte, trockene Umgebungen. Die flache Bauform mit einer Höhe von 0,12 cm und einer Breite von 0,8 cm ermöglicht eine unauffällige Montage. Die deklarierte Lebensdauer beträgt 50.000 Stunden.

Art. Nr.	1012265
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke,Wand,
LED Abstand	0,63 cm
Schutzklasse	III
Schutzklasse	III
Umgebungstemperatur	65
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	40°C
Abstrahlwinkel	120°
CRI	90
Binning	3.0000
LXXBXX Daten	L80B20
Lebensdauer	50 000 h
Risikogruppe	1
Länge	500 cm
Breite	0.8 cm
Höhe	0.1 cm
Nettogewicht	0.07 kg
Bruttogewicht	0.12 kg
BIG WHITE Seite	617

Zubehör

1012325	LEDSTRIP SCHNELLVERBINDER, klar
1012328	LEDSTRIP HUB, 2 ANSCHLÜSSE
1012329	LEDSTRIP HUB, 4 ANSCHLÜSSE
1012305	LEDSTRIP CONNECTOR SMD, FEED-IN S 8 mm, 5 Stück, klar
1012310	LEDSTRIP CONNECTOR SMD, Kabel S 8 mm, 5 Stück, transparent
1012315	LEDSTRIP CONNECTOR SMD, DIRECT S 8 mm, 5 Stück, transparent
1012320	LEDSTRIP CONNECTOR SMD, 90° S 8 mm, 5 Stück, transparent
1012345	LEDSTRIP PROFIL EINBAU, S, weiß