

# LEDSTRIP SMD | S

**LEDSTRIP SMD, S, 3000 K, L: 500 cm, 8250 lm**

Der LED Strip ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und eignet sich zur flächigen Beleuchtung in Wohn- und Arbeitsbereichen. Mit einer Länge von 500 cm und einer Farbtemperatur von 3000 K erzeugt er ein warmweißes Licht mit einer Lichtstärke von 8250 Lumen. Das Produkt verfügt über ein Kunststoffgehäuse und ist mit einem IP20-Schutzgrad versehen, was es vor Berührung und festen Fremdkörpern schützt, jedoch nicht vor Feuchtigkeit. Die flache Bauform mit einer Höhe von 0,12 cm und einer Breite von 0,8 cm ermöglicht eine flexible Montage an verschiedenen Oberflächen. Die deklarierte Lebensdauer beträgt 50.000 Stunden.

| | |
|---|---|
| **Art. Nr.** | 1012266 |
| **Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe** | 1 |
| **IP Code** | IP20 |
| **Montage** | Aufbau |
| **Montagedetails** | Decke,Wand, |
| **LED Abstand** | 0,63 cm |
| **Schutzklasse** | III |
| **Schutzklasse** | III |
| **Umgebungstemperatur** | 65 |
| **minimale Umgebungstemperatur** | -20°C |
| **maximale Umgebungstemperatur** | 40°C |
| **Abstrahlwinkel** | 120° |
| **CRI** | 90 |
| **Binning** | 3.0000 |
| **LXXBXX Daten** | L80B20 |
| **Lebensdauer** | 50 000 h |
| **Risikogruppe** | 1 |
| **Länge** | 500 cm |
| **Breite** | 0.8 cm |
| **Höhe** | 0.1 cm |
| **Nettogewicht** | 0.07 kg |
| **Bruttogewicht** | 0.12 kg |
| **BIG WHITE Seite** | 617 |

## Zubehör

| | |
|---|---|
| **1012325** | LEDSTRIP SCHNELLVERBINDER, klar |
| **1012328** | LEDSTRIP HUB, 2 ANSCHLÜSSE |
| **1012329** | LEDSTRIP HUB, 4 ANSCHLÜSSE |
| **1012305** | LEDSTRIP CONNECTOR SMD, FEED-IN S 8 mm, 5 Stück, klar |
| **1012310** | LEDSTRIP CONNECTOR SMD, Kabel S 8 mm, 5 Stück, transparent |
| **1012315** | LEDSTRIP CONNECTOR SMD, DIRECT S 8 mm, 5 Stück, transparent |
| **1012320** | LEDSTRIP CONNECTOR SMD, 90° S 8 mm, 5 Stück, transparent |
| **1012345** | LEDSTRIP PROFIL EINBAU, S, weiß |