

# LEDSTRIP SMD RGBW | S

**LEDSTRIP SMD RGBW, S, IP67, L: 500 cm, 1900/2950 lm**

Der LED Strip SMD RGBW ist für den Einsatz in vielfältigen Innen- und Außenbereichen geeignet, insbesondere dort, wo eine flexible und langlebige Lichtlösung benötigt wird. Mit einer Länge von 500 cm und einem schmalen Profil von 1,2 cm Breite sowie 0,54 cm Höhe lässt sich der Leuchtstreifen einfach montieren und in unterschiedlichste Umgebungen integrieren. Die Lichtquelle bietet eine Kombination aus RGBW-Farben mit einer Lichtleistung von 1900 bis 2050 Lumen. Das Gehäuse ist staub- und wasserdicht gemäß Schutzart IP67, was den LED Strip auch für feuchte und anspruchsvolle Einsatzorte qualifiziert. Die SMD-Technologie sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung, während die deklarierte Lebensdauer von 50.000 Stunden eine lange Nutzungsdauer gewährleistet.

| | |
|---|---|
| **Art. Nr.** | 1012276 |
| **Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe** | 1 |
| **IP Code** | IP67 |
| **Montage** | Aufbau |
| **Montagedetails** | Decke,Wand, |
| **LED Abstand** | 0,83 cm |
| **Schutzklasse** | III |
| **Schutzklasse** | III |
| **Umgebungstemperatur** | 74 |
| **minimale Umgebungstemperatur** | -20°C |
| **maximale Umgebungstemperatur** | 40°C |
| **Abstrahlwinkel** | 120° |
| **CRI** | 80 |
| **Binning** | 5.0000 |
| **LXXBXX Daten** | L80B20 |
| **Lebensdauer** | 50 000 h |
| **Risikogruppe** | 1 |
| **Länge** | 500 cm |
| **Breite** | 1.2 cm |
| **Höhe** | 0.5 cm |
| **Nettogewicht** | 0.35 kg |
| **Bruttogewicht** | 0.47 kg |
| **BIG WHITE Seite** | 621 |

## Zubehör

| | |
|---|---|
| **1012603** | LEDSTRIP CONNECTOR Dichtungsset 12 mm |
| **1012337** | LEDSTRIP PROFIL AUFBAU FLACH, S, weiß |
| **1012340** | LEDSTRIP PROFIL ECKIG, S, schwarz |
| **1012341** | LEDSTRIP PROFIL ECKIG, S, weiß |
| **1012344** | LEDSTRIP PROFIL EINBAU, S, schwarz |
| **1012345** | LEDSTRIP PROFIL EINBAU, S, weiß |