

LEDSTRIP SMD TW | S

LEDSTRIP SMD TW, IP67, S, 2700 K / 6500 K, L: 500 cm, 4400/4750 lm

Der LED Strip ist für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen geeignet, da er mit der Schutzart IP67 vor Eindringen von Staub und Wasser geschützt ist. Mit einer Länge von 500 cm und einer Breite von 1,2 cm bietet er flexible Gestaltungsmöglichkeiten für lineare Beleuchtungsanwendungen. Die Lichtfarbe ist variabel zwischen 2700 K und 6500 K einstellbar, was unterschiedliche Atmosphären ermöglicht. Die Leuchtdichte liegt zwischen 4400 und 4750 Lumen, was eine helle Ausleuchtung gewährleistet. Das flache Design mit einer Höhe von 0,5 cm erleichtert die Montage an verschiedenen Oberflächen. Die Lebensdauer des LED Strips beträgt 50.000 Stunden, was auf eine lange Nutzungsdauer hinweist. Der LED Strip eignet sich insbesondere für Architekten, Planer und Elektrofachbetriebe, die eine flexible und robuste Lichtlösung benötigen.

Art. Nr.	1012278
Leuchtmittel inklusive	No
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP67
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke,Wand,
LED Abstand	0,9 cm
Schutzklasse	III
Schutzklasse	III
Schutzklasse	III
Schutzklasse	III
Umgebungstemperatur	59
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	40°C
Abstrahlwinkel	120°
CRI	90
Binning	5.0000
LXXBXX Daten	L80B20
Lebensdauer	50 000 h
Risikogruppe	0
Länge	500 cm
Breite	1.2 cm
Höhe	0.5 cm
Nettogewicht	0.29 kg
Bruttogewicht	0.4 kg
BIG WHITE Seite	621

Zubehör

1012603	LEDSTRIP CONNECTOR Dichtungsset 12 mm
1012337	LEDSTRIP PROFIL AUFBAU FLACH, S, weiß
1012340	LEDSTRIP PROFIL ECKIG, S, schwarz
1012341	LEDSTRIP PROFIL ECKIG, S, weiß
1012344	LEDSTRIP PROFIL EINBAU, S, schwarz
1012345	LEDSTRIP PROFIL EINBAU, S, weiß