

LEDSTRIP SMD IP67 | S

LEDSTRIP SMD IP67, S, 2700 K, L: 500 cm, IP67, 4900 lm

Der LED-Strip ist für den Einsatz in verschiedenen Innen- und Außenbereichen geeignet, die eine schmale, flexible Lichtlösung erfordern. Mit einer Länge von 5 Metern und einer Breite von 1 Zentimeter bietet er eine homogene Lichtverteilung bei einer Farbtemperatur von 2700 Kelvin. Die Schutzart IP67 gewährleistet den Schutz gegen Staub und zeitweiliges Untertauchen in Wasser, was den Einsatz auch in feuchten oder anspruchsvollen Umgebungen ermöglicht. Die flache Bauweise mit einer Höhe von 0,45 Zentimetern erleichtert die Montage an unterschiedlichen Oberflächen. Die Lichtleistung beträgt 4900 Lumen, was eine helle und gleichmäßige Ausleuchtung sicherstellt. Die deklarierte Lebensdauer liegt bei 50.000 Stunden, was eine langanhaltende Nutzung ermöglicht.

Zubehör

1012303	LEDSTRIP CONNECTOR IP-Dichtungsset 10 mm
1012337	LEDSTRIP PROFIL AUFBAU FLACH, S, weiß
1012340	LEDSTRIP PROFIL ECKIG, S, schwarz
1012341	LEDSTRIP PROFIL ECKIG, S, weiß

Art. Nr.	1012279
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP67
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke,Wand,
LED Abstand	0,63 cm
Schutzklasse	III
Schutzklasse	III
Umgebungstemperatur	55
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	40°C
Abstrahlwinkel	120°
CRI	90
Binning	5.0000
LXXBXX Daten	L80B20
Lebensdauer	50 000 h
Länge	500 cm
Breite	1 cm
Höhe	0.5 cm
Nettogewicht	0.26 kg
Bruttogewicht	0.37 kg
BIG WHITE Seite	621