


# SUN TRACK | 48 V, PD, DALI, Ø 12 CM

**SUN TRACK, suspension 48V, DALI, 2700 K, 5,6 W, noir**

La suspension SUN TRACK 48V de la ligne de produits SUN est un luminaire de fabrication précise, au design élancé et rond, spécialement conçu pour les espaces intérieurs. Elle est équipée d'un montage suspendu sur rail, permettant une intégration flexible dans les systèmes d'éclairage existants, et dispose d'une fonction de gradation DALI offrant un contrôle lumineux confortable. Son design minimaliste et sa fabrication de haute qualité en font un choix idéal pour un éclairage intérieur exigeant, avec un accent mis sur la fonctionnalité et la fiabilité en matière de planification.




## Source lumineuse

| | |
|---|---|
| 2093622 | A G D |

| | |
|---|---|
| **Réf.** | 1012670 |
| **Code IP** | IP20 |
| **Montage** | Rail |
| **Détails de montage** | Monté en suspension, |
| **Variable** | true |
| **Technologie de variation de l'éclairage** | DALI |
| **Tension nominale primaire** | 48V DC |
| **Courant / tension secondaire** | 150 |
| **Classe de protection** | III |
| **Puissance en watts** | 6 W |
| **Température ambiante minimale** | 0°C |
| **Température ambiante maximale** | 35°C |
| **Coloris** | noir |
| **IRC** | 90 |
| **Données LXXBXX** | L80B20 |
| **Durée de vie** | 66 000 h |
| **Risk Group** | 1 |
| **Longueur** | 17 cm |
| **Largeur** | 12 cm |
| **Hauteur** | 8.8 cm |
| **Longueur du câble de suspension** | 200.0000 cm |
| **Poids net** | 0.34 kg |
| **Poids brut** | 0.56 kg |