
BRICK DOWNUNDER | RL

BRICK DOWNUNDER, RL, Wandeinbauleuchte, 3000 K, 5,5 W, 24°, anthrazit

Die BRICK DOWNUNDER RL Wandeinbauleuchte aus der BRICK Produktlinie überzeugt durch ihr rechteckiges Aluminiumgehäuse, das für den Einbau in Außenwände konzipiert ist und eine gezielte Lichtverteilung mit einem engen Abstrahlwinkel bietet. Sie eignet sich ideal für die architektonische Beleuchtung von Fassaden, Wegen und Terrassen im Außenbereich. Die Leuchte ist für den Wand-Einbau ausgelegt und ermöglicht eine unauffällige Integration in die Bausubstanz. Mit ihrer hohen Beständigkeit gegenüber salzhaltiger Luft ist sie besonders für den Einsatz in Küstenregionen geeignet, was ihre Planungssicherheit in anspruchsvollen Außenbereichen erhöht.



Art. Nr.	1012737
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP65
Schlagfestigkeitsklasse	IK08
Schlagfestigkeit	5 Joule
Montage	Einbau
Montagedetails	Wand,
Anzahl Durchverdrahtung	100
Primäre Nennspannung	220-240V ~ 50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	500 mA
Schutzklasse	I
Wattage	6 W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	45°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	116.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	116.0
Höhe Einschaltstrom	4.92 A
Dauer Einschaltstrom	94 µs
Temperatur am Glas (Lichtaustritt)	55
Abstrahlwinkel	41°
Farbe	anthrazit
CRI	80
LXXBXX Daten	L80B20
Lebensdauer	50 000 h
Risikogruppe	1
Länge	26 cm
Breite	11 cm
Höhe	8.3 cm
Nettogewicht	0.97 kg