





FRAME BASIC

luminaria empotrada, led, 3000 K, angular, gris plata, incl. resortes de hoja

Con nuestra serie FRAME le ofrecemos la solución de iluminación compacta para el empotrado en paredes y techos. La versión led está equipada con un diodo emisor de luz de alta calidad y disponible en los colores de luz blanco neutro y cálido. Para el funcionamiento de la FRAME BASIC se necesita un controlador de corriente constante adecuado con 350 mA. Los accesorios opcionales incluyen, junto con la caja de enchufe empotrada y un marco empotrado, una regleta de enchufes para un cableado simplificado. Esta luminaria contiene ledes incorporados.



Datos técnicos

Art. N.º	111262
Código IP	IP 20
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo, Pared
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	III
Potencia	1 W
Flujo luminoso	40 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Color	gris
IRC	90
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Distribución de la intensidad luminosa	de rotación simétrica
Salida de la luz	Directa
Anchura	9 cm
Altura	9 cm
Profundidad	6 cm
Peso neto	0.224 kg
Peso bruto	0.284 kg
Forma de la estructura	angular
Longitud de montaje	7.5 cm

Fuente de luz

954799	
--------	---

Accesorios

111850	REGLETA DE CONECTORES , 3 salidas, con dos puentes, negro, 350 - mA como máximo
111860	REGLETA DE CONECTORES , 6 salidas, con tres puentes, negro, 350 - mA como máximo
111861	PROLONGACIÓN DE CABLE , para artículos con conector de 350 mA, 1 m
112780	MARCO EMPOTRADO , para FRAME BASIC, FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE y FRAME CURVE
112781	CAJA DE ENCHUFE EMPOTRADA , para FRAME BASIC, FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE y FRAME CURVE
464107	CONTROLADOR LED , 3 VA, 350 mA, con clavija AMP, incl. descarga de tracción

Anchura de montaje	7.5 cm
Profundidad del montaje	6.6 cm
Página BIG WHITE	409