



FRAME CURVE

luminaria empotrada, led, 3000 K, angular, gris plata, incl. resortes de hoja

Con nuestra serie FRAME le ofrecemos la solución de iluminación compacta para el empotrado en paredes y techos. La versión led está equipada con un duradero diodo emisor de luz y disponible en los colores de luz blanco neutro y cálido. Para el funcionamiento de la FRAME CURVE se necesita un controlador de corriente constante adecuado con 350 mA. Los accesorios opcionales incluyen, junto con la caja de enchufe empotrada y un marco empotrado, una regleta de enchufes para un cableado simplificado. Esta luminaria contiene ledes incorporados.



Datos técnicos

Art. N.º	111292
Código IP	IP 20
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Pared
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	III
Potencia	1 W
Flujo luminoso	60 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Color	gris
IRC	90
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Distribución de la intensidad luminosa	asimétrica
Salida de la luz	Directa
Anchura	9 cm
Altura	9 cm
Profundidad	4 cm
Peso neto	0.14 kg
Peso bruto	0.198 kg
Forma de la estructura	angular
Longitud de montaje	8.1 cm

Fuente de luz

954799	
--------	---

Accesorios

111850	REGLETA DE CONECTORES , 3 salidas, con dos puentes, negro, 350 - mA como máximo
111860	REGLETA DE CONECTORES , 6 salidas, con tres puentes, negro, 350 - mA como máximo
112780	MARCO EMPOTRADO , para FRAME BASIC, FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE y FRAME CURVE
112781	CAJA DE ENCHUFE EMPOTRADA , para FRAME BASIC, FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE y FRAME CURVE
464107	CONTROLADOR LED , 3 VA, 350 mA, con clavija AMP, incl. descarga de tracción

Anchura de montaje	6.9 cm
Profundidad del montaje	4.5 cm
Página BIG WHITE	408