






DL 126

encastré de plafond ou mural intérieur, chrome, LED, 2,8W, 3000K

L'encastré DL 126 se distingue par sa faible hauteur qui le rend parfaitement adapté aux faibles profondeurs d'encastrement. Six SMD LED longue durée d'une puissance totale de 3W assurent la luminosité requise. L'encastré est disponible avec collerette coloris blanc, chrome et métal brossé. Une alimentation tension continue de 12V adaptée est requise pour son fonctionnement. Ce luminaire comprend des modules à LED blanc chaud intégrés.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	112222
Code IP	IP20
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond,Applique
Tension nominale primaire	12V
Classe de protection	III
Puissance en watts	2.8 W
Lumen	170 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	90 °
Coloris	chrome
IRC	80
Données LXXBXX	1.70050
Bonneco EXXBXX	L70B50
Durée de vie	60000 h
Durée de vie	60000 h
Durée de vie Sortie lumineuse	60000 h directement
Durée de vie Sortie lumineuse Risk Group	60000 h directement
Durée de vie Sortie lumineuse Risk Group Hauteur	60000 h directement 0 1.6 cm
Durée de vie Sortie lumineuse Risk Group Hauteur Diamètre	60000 h directement 0 1.6 cm 6.5 cm
Durée de vie Sortie lumineuse Risk Group Hauteur Diamètre Poids net	60000 h directement 0 1.6 cm 6.5 cm 0.11 kg
Durée de vie Sortie lumineuse Risk Group Hauteur Diamètre Poids net Poids brut	60000 h directement 0 1.6 cm 6.5 cm 0.11 kg 0.128 kg



Source Lumineuse

916556	Ĝ G	Diamètre d'encastrement	5.7 cm
Accessoires		Page du BIG WHITE	227
1005444	Alimentation LED , 15 W, 12 V		