




## VERLUX

lampa wpuszczana, LED, 3000K, kolor biały matowy, D/S/G 19/19/10 cm, 28W

Lekka, kwadratowa lampa wpuszczana VERLUX z okrągłym wycięciem jest dostępna w różnych wersjach mocy i rozmiarach. Kwadratowa wpuszczana lampa sufitowa wykonana z aluminium jest dostępna w kolorze białym. Niezruchomy wkład z diodą LED Premium ma szeroki kąt wiązki światła 80° i umożliwia równomierne oświetlenie podstawowe. Ze względu na ściemniający zasilacz prądu stałego wchodzący w zakres dostawy, lampa jest gotowa do podłączenia do napięcia sieciowego 230 V.



## DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	112702
Różne wyjścia światła	1
Kod IP	IP 20
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane malejąco
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	700 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	31 W
Znamionowa moc w trybie gotowości	0.5 W
Poziom prąd rozruchowy	8 A
Czas trwania prądu rozruchowego	25 μs
Efekt stroboskopowy (SVM)	0.02
Strumień świetlny	2360 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	80 °
Kolor	biały
CRI	80

## Źródła światła

916454	
--------	---

<b>Dane LXXBXX</b>	L70B50
<b>Okres użytkowania</b>	35000 h
<b>Rozkład natężenia oświetlenia</b>	Symetryczne obracanie
<b>Emisja światła</b>	bezpośrednie
<b>Długość</b>	19 cm
<b>Szerokość</b>	19 cm
<b>Głębokość</b>	10 cm
<b>Waga netto</b>	0.623 kg
<b>Waga brutto</b>	0.835 kg
<b>Forma do wycinania</b>	Okrągły
<b>Głębokość montażowa</b>	10 cm
<b>Średnica montażowa</b>	17.5 cm