





## FRAME BASIC

**luminaria empotrada, led, 3000 K, angular, blanco mate, incl. resortes de hoja**

Con nuestra serie FRAME le ofrecemos la solución de iluminación compacta para el empotrado en paredes y techos. La versión led está equipada con un diodo emisor de luz de alta calidad y disponible en los colores de luz blanco neutro y cálido. Para el funcionamiento de la FRAME BASIC se necesita un controlador de corriente constante adecuado con 350 mA. Los accesorios opcionales incluyen, junto con la caja de enchufe empotrada y un marco empotrado, una regleta de enchufes para un cableado simplificado. Esta luminaria contiene ledes incorporados.



## Datos técnicos

Art. N.º	113262
Código IP	IP 20
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo,Pared
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	III
Potencia	1 W
Flujo luminoso	40 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Color	blanco
IRC	90
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Distribución de la intensidad luminosa	simétrica
Salida de la luz	Directa
Anchura	9 cm
Altura	9 cm
Profundidad	6 cm
Peso neto	0.226 kg
Peso bruto	0.286 kg
Forma de la estructura	angular
Longitud de montaje	7.5 cm

## Fuente de luz

954799	
--------	---

### Accesorios

111850	REGLETA DE CONECTORES , 3 salidas, con dos puentes, negro, 350 - mA como máximo
111860	REGLETA DE CONECTORES , 6 salidas, con tres puentes, negro, 350 - mA como máximo
111861	PROLONGACIÓN DE CABLE , para artículos con conector de 350 mA, 1 m
112780	MARCO EMPOTRADO , para FRAME BASIC, FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE y FRAME CURVE
112781	CAJA DE ENCHUFE EMPOTRADA , para FRAME BASIC, FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE y FRAME CURVE
464107	CONTROLADOR LED , 3 VA, 350 mA, con clavija AMP, incl. descarga de tracción

Anchura de montaje	7.5 cm
Profundidad del montaje	6.6 cm
Página BIG WHITE	409