FRAME CURVE | EL

FRAME CURVE, infälld armatur, LED, 3000 K, kantig, vit matt, inkl. bladfjädrar

FRAME CURVE är en fyrkantig vägginfälld armatur med LED-teknik och en färgtemperatur på 3000 K. Den är lämplig för infällning inomhus och erbjuder en ljusstyrka på 60 lumen. Höljet är tillverkat av aluminium och har kompakta mått på 9 x 9 x 4 cm. Armaturen är utrustad med fjäderklämmor för enkel montering och har en AMP-kontakt för anslutning. Vid anslutning av flera armaturer ska seriekoppling beaktas. Skyddsklassen är IP20, vilket möjliggör användning i skyddade inomhusmiljöer. Den deklarerade livslängden för LED är 30 000 timmar.



Ljuskälla

954799	A G

Art. Nej.	113292
Ljuskälla ingår	No
IP-kod	IP20
Sekundär ström/spänning	350 mA
Skyddsklass	III
Watt	1 W
Verkningsgrad vid drift (LOR)	0.89
Färg	vit
LXXBXX Data	L70B50
Livslängd	30 000 h
Fördelning av ljusintensitet	symmetrisk
Ljusemission	direkt
Bredd	9 cm
höjd	9 cm
Djup	4
Netto vikt	0.15 kg
Bruttovikt	0.21 kg
Utskärningens form	kvadrat
Monteringslängd	8.1 cm
Installationsbredd	6.9 cm
Inbyggnadsdjup	4,5 cm
BIG WHITE Seite	117

Tillbehör

1008656	LED-drivrutin 4 W, 350 mA
112781	INFÄLLD LAMPDOSA för FRAME BASIC, FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE och FRAME CURVE
112780	MONTERINGSRAM, för FRAME BASIC, FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE och FRAME CURVE