




NEW TRIA 1 SET

lampa wpuszczana, jednopunktowa, LED, 3000K, okrągła, szczotkowane aluminium, 38°, 9,1W, z zasilaczem i sprężynami zaciskowymi

Innowacyjny zestaw NEW TRIA 1 SET imponuje prostotą i wydajnością. Produkt dostępny w kolorze czarnym matowym, białym lub szczotkowanego aluminium, w kształcie okrągłym lub kwadratowym. Ten zestaw, zawierający wydajną diodę COB LED o ciepłej białej barwie oraz należący do zakresu dostawy zasilacza LED, spełnia wszelkie wymagania dotyczące oświetlenia ogólnego. Można ponadto przechylić wylot światła o 38°. Lampę podłącza się do napięcia sieciowego 230V. Ta lampa zawiera wbudowane źródła światła LED.



DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Nr artykułu | 113906 |
| Kod IP | IP 20 |
| Montaż | Wersja do wbudowania |
| Szczegóły dotyczące montażu | Wersja sufitowa |
| Pierwotne napięcie znamionowe | 220-240V ~50/60Hz |
| Prąd / napięcie wtórny | 350 mA |
| Klasy ochrony | II |
| Wydajność | 8 W |
| Temperatura otoczenia | -20 °C |
| Temperatura otoczenia | 40 °C |
| Poziom prądu rozruchowego | 11 A |
| Czas trwania prądu rozruchowego | 20 μs |
| Efekt stroboskopowy (SVM) | 0.02 |
| Strumień świetlny | 700 lm |
| Temperatura barwy światła | 3000 Kelvin |
| Kąt połowiczny rozpraszania | 38 ° |
| Kolor | aluminium |
| CRI | 80 |
| Dane LXXBXX | L70B50 |
| Okres użytkowania | 40000 h |
| Emisja światła | Bezpośredni |
| Wysokość | 3.5 cm |

Źródła światła

| | |
|--------|---|
| 916451 |  |
|--------|---|

| | |
|---------------------|----------|
| średnica | 9.3 cm |
| Waga netto | 0.222 kg |
| Waga brutto | 0.276 kg |
| Forma do wycinania | Okrągły |
| Głębokość montażowa | 4 cm |
| Średnica montażowa | 7.7 cm |