




## NEW TRIA 1 SET

lampa wpuszczana, jednopunktowa, LED, 2700K, okrągła, biała, 30°, 29W, z zasilaczem i sprężynami zaciskowymi

Zestaw NEW TRIA 1 SET imponuje prostotą i wydajnością. Lampa dostępna w kolorze czarnym, białym lub szczotkowanego aluminium, w kształcie okrągłym lub kwadratowym, w opcji jedno- lub wielopunktowej. Ten zestaw, zawierający wydajną diodę COB LED o ciepłej białej barwie zamontowaną w przechylnym wkładzie oraz należący do zakresu dostawy zasilacz LED, spełnia wszelkie wymagania dotyczące oświetlenia ogólnego. Lampę podłącza się do napięcia sieciowego 230V.



## DANE TECHNICZNE

|  |                      |
|--|----------------------|
| Nr artykułu  | 114261               |
| Obrotowa lub przechylna                            | Wersja przechylna    |
| Kod IP   | IP 20                |
| Montaż   | Wersja do wbudowania |
| Szczegóły dotyczące montażu                        | Wersja sufitowa      |
| Pierwotne napięcie znamionowe                      | 220-240V ~50/60Hz    |
| Prąd / napięcie wtórny                             | 700 mA               |
| Klasy ochrony                                      | II                   |
| Wydajność  | 29 W                 |
| Temperatura otoczenia                              | -25 °C               |
| Temperatura otoczenia                              | 35 °C                |
| Znamionowa moc znamionowa sieci w trybie gotowości | 0.33 W               |
| Poziom prądu rozruchowego                          | 15 A                 |
| Czas trwania prądu rozruchowego                    | 100 μs               |
| Efekt stroboskopowy (SVM)                          | 0                    |
| Strumień świetlny                                  | 2500 lm              |
| Temperatura barwy światła                          | 2700 Kelvin          |
| Kąt połowiczny rozpraszania                        | 30 °                 |
| Kolor  | biały                |
| CRI  | 80                   |
| Dane LXXBXX  | L70B50               |
| Okres użytkowania                                  | 30000 h              |

## Źródła światła

|        |   |
|--------|---|
| 916519 |  |
|--------|---|

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| <b>Emisja światła</b>      | Bezpośredni |
| <b>Wysokość</b>            | 9.5 cm      |
| <b>średnica</b>            | 18 cm       |
| <b>Waga netto</b>          | 0.857 kg    |
| <b>Waga brutto</b>         | 1.004 kg    |
| <b>Forma do wycinania</b>  | Okrągły     |
| <b>Głębokość montażowa</b> | 10 cm       |
| <b>Średnica montażowa</b>  | 15 cm       |