



## PATTA-I

**incasso, LED, 3000K, rotondo, alluminio spazzolato, 38°, incl. driver**

L'innovativo incasso PATTA-I LED è adatto a soffitti con spessore fino a 25 mm. Con un grado di protezione IP65 è possibile utilizzarlo sia in ambienti esterni che in ambienti umidi. Questo set è disponibile in nero opaco o alluminio spazzolato, in forma rotonda o quadrata. Con l'installazione di un COB LED potente, bianco caldo, in un inserto rigido e grazie al driver LED dimmerabile in dotazione, il set può rispondere alle esigenze dell'illuminazione di ambienti. Si collega alla rete elettrica da 230V.

## DATI TECNICI

Articolo	114426
Codice IP	IP 20 / IP 65
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase ascendente, Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	500 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	11 W
Livello di corrente di spunto	2 A
Durata della corrente di spunto	40 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.02
Lumen	910 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	38 °
Colore	alluminio
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	40000 h
Altezza	4.5 cm
Diametro	8 cm

## Sorgente Luminosa

916451	
--------	---

<b>Peso netto</b>	0.246 kg
<b>Peso lordo</b>	0.299 kg
<b>Forma dello scasso</b>	rotonda
<b>Profondità d'incasso</b>	6 cm
<b>Diametro d'incasso</b>	6 cm
<b>BIG WHITE pagina</b>	245