


PATTA-F

incasso, LED, 3000K, squadrato, bianco, 38° , incl. driver

L'innovativo incasso PATTA-F è adatto a soffitti con spessore fino a 20 mm. Con un grado di protezione IP65 è possibile utilizzarlo sia in ambienti esterni che in ambienti umidi. Questo set è disponibile in nero, bianco o alluminio spazzolato, in forma rotonda o quadrata. Utilizzandolo in combinazione con un potente COB LED bianco caldo orientabile e con il driver LED dimmerabile in dotazione, il set è in grado di soddisfare le esigenze dell'illuminazione di ambienti. Si collega alla rete elettrica da 230V.



DATI TECNICI

Articolo	114451
Codice IP	IP 20 / IP 65
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase ascendente, Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	500 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	11 W
Livello di corrente di spunto	2 A
Durata della corrente di spunto	40 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.02
Lumen	860 lm
Temperaturacolore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	38 °
Colore	bianco
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	40000 h
Lunghezza	8.3 cm
Larghezza	8.3 cm



Sorgente Luminosa



Altezza	6.2 cm
Peso netto	0.326 kg
Peso lordo	0.4 kg
Forma dello scasso	rotonda
Profondità d'incasso	6 cm
Diametro d'incasso	7 cm
BIG WHITE pagina	247