


H-LIGHT 2

lampa wpuszczana, LED, 2700K, owalna, czarna, 20°, 11,5W, z zasilaczem i sprężyną zaciskową

Seria lamp wpuszczanych H-LIGHT 2 przekonuje swoją prostą i elegancką formą, zintegrowany moduł LED o ciepłej białej barwie z wąskim kątem wiązki światła 20° zapewnia subtelną i zorientowaną na otoczenie emisję światła. Dzięki zawartemu w zestawie zasilaczowi LED lampa jest gotowa do bezpośredniego podłączenia do napięcia sieciowego 230 V.



DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------------------|---|
| Nr artykułu | 114490 |
| Obrotowa lub przechylna | Wersja przechylna |
| Kod IP | IP 20 |
| Montaż | Wersja do wbudowania |
| Szczegóły dotyczące montażu | Wersja sufitowa |
| Ściemnialna | Tak |
| Technologia ściemniania | Fazowe sterowane narastająco, Fazowe sterowane malejąco |
| Pierwotne napięcie znamionowe | 220-240V ~50/60Hz |
| Prąd / napięcie wtórny | 500 mA |
| Klasy ochrony | II |
| Wydajność | 11 W |
| Poziom prądu rozruchowego | 2 A |
| Czas trwania prądu rozruchowego | 40 μs |
| Efekt stroboskopowy (SVM) | 0.02 |
| Strumień świetlny | 395 lm |
| Temperatura barwy światła | 2700 Kelvin |
| Kąt połowiczny rozpraszania | 20 ° |
| Kolor | czarny |
| CRI | 80 |
| Dane LXXBXX | L70B50 |
| Okres użytkowania | 40000 h |
| Wysokość | 8 cm |

Źródła światła

| | |
|--------|---|
| 916341 |  |
|--------|---|

| | |
|---------------------|----------|
| średnica | 9 cm |
| Waga netto | 0.333 kg |
| Waga brutto | 0.388 kg |
| Forma do wycinania | Okrągły |
| Głębokość montażowa | 8 cm |
| Średnica montażowa | 8 cm |