




KADUX 1

luminaria empotrada, de una llama, QPAR111, angular, negro mate, 75 W como máximo

La serie de luminarias empotradas KADUX aparece con una robusta caja de la luminaria con un atractivo aspecto de alta calidad. Los portalámparas de esta versión de alta tensión ES111 son orientables en cardán y permiten así la orientación individual de los conos luminosos. La luminaria empotrada KADUX 1 se entrega lista para su conexión directa a la tensión eléctrica de 230 V.



Datos técnicos

Art. N.º	115540
Bombilla	QPAR111
Número de casquillos	1
Bombilla(s) incluida(s)	No
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	75 W
Color	negro
Salida de la luz	Directa
Longitud	19.5 cm
Anchura	19.5 cm
Altura	14 cm
Peso neto	1.129 kg
Peso bruto	1.495 kg
Forma de la estructura	angular
Longitud de montaje	17 cm
Anchura de montaje	17 cm
Profundidad del montaje	15 cm

Bombilla recomendada

1005274	QPAR111 GU10 , bombilla led transparente 8 - W 2700 K CRI90 38°
1005297	Bombilla LED , QPAR111 GU10 12W 670lm 2700K IRC90 55° dimerizable
1005298	Bombilla LED , QPAR111 GU10 12W 680lm 3000K IRC90 55° dimerizable
1005299	Bombilla LED , QPAR111 GU10 12W 750lm 4000K IRC90 55° dimerizable