




KADUX 2 SET

lampa wpuszczana, dwupunktowa, LED, 3000K, xl, prostokątna, czarna matowa, 30°, 54W, z zasilaczem, sprężyny zaciskowe

Seria lamp wpuszczanych KADUX to wytrzymała obudowa i wysokiej jakości optyka. Ten zestaw LED w rozmiarze XL jest przechyłany kardanowo, dzięki czemu umożliwia indywidualne ustawienie stożków świetlnych. Szczególnie wydajna, ciepła biała dioda Premium LED COB zapewnia wyjątkowo mocne oświetlenie. Lampa KADUX 2 SET jest dostarczana w stanie gotowym do bezpośredniego podłączenia do napięcia sieciowego 230V.



DANE TECHNICZNE

| | |
|--|-----------------------|
| Nr artykułu | 115740 |
| Obrotowa lub przechyłna | Obrotowa i przechyłna |
| Kod IP | IP 20 |
| Montaż | Wersja do wbudowania |
| Szczegóły dotyczące montażu | Wersja sufitowa |
| Pierwotne napięcie znamionowe | 220-240V ~50/60Hz |
| Prąd / napięcie wtórny | 1400 mA |
| Klasy ochrony | II |
| Wydajność | 54 W |
| Temperatura otoczenia | -25 °C |
| Temperatura otoczenia | 35 °C |
| Znamionowa moc znamionowa sieci w trybie gotowości | 0.41 W |
| Poziom prądu rozruchowego | 15 A |
| Czas trwania prądu rozruchowego | 100 μs |
| Efekt stroboskopowy (SVM) | 0 |
| Strumień świetlny | 5200 lm |
| Temperatura barwy światła | 3000 Kelvin |
| Kąt połowiczny rozpraszania | 30 ° |
| Kolor | czarny |
| CRI | 80 |
| Dane LXXBXX | L70B50 |
| Okres użytkowania | 30000 h |

Źródła światła

| | |
|--------|---|
| 916475 |  |
|--------|---|

| | |
|----------------------------|-------------|
| Emisja światła | Bezpośredni |
| Długość | 37 cm |
| Szerokość | 19.5 cm |
| Wysokość | 12.5 cm |
| Waga netto | 2.76 kg |
| Waga brutto | 3.3 kg |
| Forma do wycinania | Prostokątny |
| Długość montażowa | 34.5 cm |
| Szerokość montażowa | 17 cm |
| Głębokość montażowa | 12.5 cm |