





TONGA

luminaria suspendida, A60, redonda, blanco, pantalla de cerámica, rosetón gris plata, 60 W como máximo

La luminaria suspendida de alta tensión TONGA consta de un vidrio cerámico con suspensión y rosetón de techo incluidos. El portalámparas E14 integrado puede equiparse tanto con bombillas adecuadas de uso corriente, como con las variantes EnergySaver correspondientes. La luminaria se puede conectar directamente a la tensión eléctrica de 230 V.



Datos técnicos

Art. N.º	133444
Casquillo	E14
Bombilla	C35
Número de casquillos	1
Bombilla(s) incluida(s)	No
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	60 W
Color	gris
Distribución de la intensidad luminosa	de rotación simétrica
Salida de la luz	Directa - indirecta
Altura	22 cm
Diámetro	15 cm
Longitud de suspensión	150 cm
Peso neto	0.843 kg
Peso bruto	1.369 kg
Página BIG WHITE	165

Bombilla recomendada

1005284	C35 E14 , bombilla led transparente 4,2 W 2700 - K CRI90 320°
1005285	C35 E14 , bombilla led transparente-opalina 4,2 - W 2700 K CRI90 320°