




MEDO 60

plafondarmatuur, LED, 3000K, rond, zwart, Ø 60 cm, omvormbaar tot pendelarmatuur, 40 W

De hoogwaardige MEDO CL overtuigt door een duidelijke vormgeving en een elegante combinatie van de gebruikte materialen aluminium en kunststof. Dankzij de geïntegreerde Premium LED zorgt de lamp voor een heldere, homogene verlichting. Met de ophangset kan het plafondarmatuur worden omgebouwd tot een hanglamp, ook ideaal voor ruimtes met hoge plafonds. De reeds geïnstalleerde LED-driver maakt de directe aansluiting op 120 - 240V netspanning mogelijk.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	135120
IP-code	IP 20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	1000 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	38 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Nominaal stand-byvermogen	0.5 W
Niveau van inschakelstroom	6 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.08
Lumen	4000 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	105 °
Kleur	zwart
CRI	80
UGR ≤	22
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h

Lichtbron

916580	
--------	---

Toebehoren

1001952	MEDO 5 m ophanging , zwart
1001950	MEDO 5 m ophanging , wit
135250	OPHANGSET , voor ME- DO ronde pendelarmatu- ur, rond, zwart, 5-aderig
1001951	MEDO 5 m ophanging , zilvergrijs
135251	OPHANGSET , voor ME- DO ronde pendelarmatu- ur, rond, wit, 5-aderig
135254	OPHANGSET , voor ME- DO ronde pendelarmatu- ur, rond, zilvergrijs, 5-aderig

Lichtuitlaat	direct
Risk Group	1
Hoogte	13 cm
Diameter	60 cm
Nettogewicht	5.851 kg
Brutogewicht	8.095 kg