




ENOLA_C

spot per binario monofase ad alta tensione, LED, 3000 K, rotondo, bianco, 35°, 11,2 W, incl. adattatore monofase

Faretto LED ad alto voltaggio ruotabile e orientabile ENOLA_C con adattatore per il sistema a binario monofase ad alto voltaggio. Il faretto dotato di COB LED bianco caldo ad alte prestazioni è disponibile in più colori e con diversi angoli di emissione. Come accessorio per il faretto cilindrico sono disponibili anelli decorativi con vetri del diffusore smerigliati. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate.



DATI TECNICI

Articolo	143941
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP20
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	500 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	11 W
Livello di corrente di spunto	4.7 A
Durata della corrente di spunto	30 µs
Lumen	1040 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	35 °
Colore	weiss
CRI	80
Durata	40000 h
Emissione	diretto
Lunghezza	10.5 cm
Altezza	14.8 cm
Diametro	10 cm
Peso netto	0.665 kg
Peso lordo	0.902 kg
BIG WHITE pagina	594

Sorgente Luminosa

916476

