




## ENOLA\_C

foco para calhas elétricas de alta voltagem de 1 fase, LED, 3000 K, redondo, branco, 55°, 11,2 W, incl. adaptador de 1 fase

Projektor LED rotativo e articulável de alta voltagem ENOLA\_C com adaptador adequado ao sistema de calha de alta voltagem de 3 fases. O projetor equipado com um COB LED de elevada potência, branco quente está disponível em várias cores e ângulos de projeção. Como acessórios para o projetor cilíndrico estão disponíveis os respetivos anéis de decoração com vidros difusores estruturados. Esta luminária contém lâmpadas LED integradas.



## DADOS TÉCNICOS

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Ref. n.º                        | 143951               |
| Giratório ou Articulável        | Rotativo e giratório |
| IP Code                         | IP20                 |
| Tensão nominal primária         | 220-240V ~50/60 Hz   |
| Corrente / Tensão secundária    | 500 mA               |
| Classe de proteção              | I                    |
| Potência                        | 11 W                 |
| Nível de corrente de irrupção   | 4.7 A                |
| Duração da corrente de irrupção | 30 µs                |
| Lúmen                           | 1040 lm              |
| Temperatura de cor da luz       | 3000 Kelvin          |
| Ângulo de feixe                 | 55 °                 |
| Cor                             | weiss                |
| CRI                             | 80                   |
| Vida útil                       | 40000 h              |
| Saída de luz                    | direto               |
| Comprimento                     | 10.5 cm              |
| Altura                          | 14.8 cm              |
| Diâmetro                        | 10 cm                |
| Peso líquido                    | 0.675 kg             |
| Peso bruto                      | 0.915 kg             |
| Página BIG WHITE                | 594                  |

## Fonte de luz

916476

