




ASTO 4

luminaria de pared y techo, de cuatro llamas, QPAR5, aluminio cepillado, 300 W como máximo

La luminaria de pared y techo ASTO 4 es de aluminio y está disponible con un lacado superior en color aluminio cepillado. Las bombillas deseadas halógenas o de bajo consumo GU10 se introducen directamente en el portalámparas de alta tensión GU10 previsto a tal efecto y pueden proveerse de manera opcional con un anillo de decoración incluido en la entrega de la luminaria. La luminaria de pared y techo ASTO 3 se puede conectar directamente a la tensión eléctrica de 230 V.



Datos técnicos

Art. N.º	147444
Número de casquillos	4
Alcance de giro	90 °
Alcance de giro vertical	330 °
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo,Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	75 W
Color	aluminio
Longitud	63 cm
Anchura	6.5 cm
Altura	10.5 cm
Peso neto	0.858 kg
Peso bruto	1.045 kg
Página BIG WHITE	316

Bombilla recomendada

1005075	Bombilla led QPAR51 , GU10, 2700 K, gris
1005078	Bombilla led QPAR51 , GU10, 3000 K, gris
1005081	Bombilla led QPAR51 , GU10, 4000 K, gris
1005273	QPAR51 GU10 , bombil- la led 6 W 2200 2700 K - CRI90 36°