




INDA

luminaria de pared y techo, spot, QPAR51, negro mate, 50 W como máximo

El proyector giratorio y orientable de alta tensión INDA es de aluminio y ha sido diseñado para la incorporación de bombillas halógenas con casquillo GU10. Disponible con la caja en color blanco mate, negro mate, aluminio cepillado y rojo vino, INDA se puede conectar directamente a la tensión eléctrica de 230 V.



Datos técnicos

Art. N.º	147550
Número de casquillos	1
Alcance de giro	130 °
Alcance de giro vertical	350 °
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo,Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	50 W
Color	negro
Longitud	11 cm
Altura	13.5 cm
Diámetro	6 cm
Peso neto	0.311 kg
Peso bruto	0.433 kg
Página BIG WHITE	308

Bombilla recomendada

1005077	Bombilla led QPAR51 , GU10, 2700 K, negro
1005080	Bombilla led QPAR51 , GU10, 3000 K, negro
1005083	Bombilla led QPAR51 , GU10, 4000 K, negro
1005273	QPAR51 GU10 , bombil- la led 6 W 2200 2700 K - CRI90 36°