





## PLASTRA SQUARE

luminaria de pared, tira led, 3000 K, angular, yeso blanco, 10,8 W como máximo

Con la luminaria de yeso PLASTRA SQUARE dispondrá de una luminaria de pared y techo altamente individual con un diseño purista y claro. Gracias a la tira led blanco cálido incorporada de fábrica, esta proporciona una luz de ambiente indirecta y, por lo tanto, un objeto luminoso especial en cada habitación. Gracias a la fuente de alimentación incorporada, la conexión eléctrica se realiza directamente a la tensión eléctrica de 230 V. La luminaria se puede pintar de manera individual con pintura mural tras la imprimación. Esta luminaria contiene ledes incorporados.



### Datos técnicos

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Art. N.º                                 | 148019              |
| Código IP                                | IP 20               |
| Montaje                                  | Superficie          |
| Detalles de montaje                      | Techo,Pared         |
| Voltaje nominal primario                 | 100-240V ~50/60Hz   |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 12 V                |
| Clase de protección                      | I                   |
| Potencia                                 | 10.5 W              |
| Temperatura ambiente mínima              | -20 °C              |
| Temperatura ambiente máxima              | 40 °C               |
| Nivel de corriente de entrada            | 9 A                 |
| Duración de la corriente de entrada      | 30 µs               |
| Efecto estroboscópico (SVM)              | 0.05                |
| Flujo luminoso                           | 650 lm              |
| Temperatura del color de la luz          | 3000 Kelvin         |
| Color                                    | blanco              |
| IRC                                      | 80                  |
| Datos LXXBXX                             | L70B50              |
| Vida útil                                | 30000 h             |
| Salida de la luz                         | directo - indirecto |
| Risk Group                               | 1                   |
| Anchura                                  | 30 cm               |

## Fuente de luz

|        |                                                                                   |                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 916590 |  |                         |
|        |                                                                                   | <b>Altura</b>           |
|        |                                                                                   | 30 cm                   |
|        |                                                                                   | <b>Profundidad</b>      |
|        |                                                                                   | 4.7 cm                  |
|        |                                                                                   | <b>Peso neto</b>        |
|        |                                                                                   | 3.02 kg                 |
|        |                                                                                   | <b>Peso bruto</b>       |
|        |                                                                                   | 3.543 kg                |
|        |                                                                                   | <b>Página BIG WHITE</b> |
|        |                                                                                   | 223                     |