




## WL 149

wandarmatuur, LED, 3000 K, wit, 10 W

De elegante wandarmatuur WL 149 combineert staal en glas en is verkrijgbaar met behuizingen in de kleuren wit en chroom. De twee duurzame LEDs van telkens 10 W zorgen voor de nodige verlichtingssterkte. Het wandarmatuur heeft een uitgesproken design en kan dankzij de geïntegreerde LED-driver rechtstreeks worden aangesloten op 230V netspanning.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	149511
IP-code	IP20
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	250 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	10 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	50 °C
Bedrijfsrendement (LOR)	0.71
Aantal armaturen bij LS B16A	200
Aantal armaturen bij LS C16A	200
Niveau van inschakelstroom	5 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Lumen	1080 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	90
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Breedte	24 cm

## Lichtbron

2014568	
---------	---

Hoogte	6 cm
Diepte	10 cm
Nettogewicht	1.11 kg
Brutogewicht	1.32 kg
BIG WHITE pagina	367