





## LOGS IN

luminaria de pared, led, 3000 K, angular, negro/latón, incl. controlador led


La destacada luminaria de superficie de pared led LOGS IN dispone de un potente led COB de última generación que proporciona una luz blanca cálida indirecta. Así, es ideal para la iluminación antideslumbrante de escaleras, accesos y espacios. A través del controlador de corriente constante integrado en el rosetón, la conexión eléctrica se puede realizar directamente a la tensión eléctrica de 230 V.



## Datos técnicos

Art. N.º	151320
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Voltaje nominal primario	100-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	I
Potencia	6 W
Nivel de corriente de entrada	4.5 A
Duración de la corriente de entrada	30 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.1
Flujo luminoso	300 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Color	negro
IRC	90
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Salida de la luz	directo - indirecto
Anchura	10 cm
Altura	7 cm
Profundidad	10 cm
Peso neto	0.493 kg

## Fuente de luz

916523		<b>Peso bruto</b>	0.601 kg
		<b>Página BIG WHITE</b>	196