



## SEDO 14

luminaria de pared, led, 3000 K, angular, blanco, vidrio satinado, La./An./Al. 59,5/8,5/4 cm, 17 W como máximo

La variante blanca de la luminaria de pared SEDO 14 es de aluminio y está provista de una cubierta de vidrio satinado. El led SMD integrado de 17 W ofrece un fuerte efecto lumínico comparable con tubos fluorescentes. La luminaria se puede conectar directamente a la tensión eléctrica de 230 V.



## Datos técnicos

Art. N.º	151781
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	I
Potencia	19 W
Temperatura ambiente mínima	-25 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Nivel de corriente de entrada	13.6 A
Duración de la corriente de entrada	220 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.01
Flujo luminoso	1300 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Color	blanco
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Anchura	59.2 cm
Altura	4 cm
Profundidad	9 cm

## Fuente de luz

916632	
--------	---

<b>Peso neto</b>	1.519 kg
<b>Peso bruto</b>	1.809 kg
<b>Página BIG WHITE</b>	207