





DOWNUNDER PUR 80

luminaria empotrada, led, 3000 K, angular, blanco, Lo./An./Al. 8/3,2/8 cm, incl. resortes de hoja

Luminaria empotrada de pared de aluminio de la serie DOWNUNDER PUR 80. El led de superficie incorporado de forma invisible proporciona su luz de manera indirecta a la superficie a iluminar. Así se consigue una iluminación antideslumbrante, por ejemplo, en caminos. La luminaria empotrada DOWNUNDER PUR 80 está disponible con la caja de color blanco. Para el funcionamiento de la luminaria empotrada se necesita un controlador led adecuado con 350 mA. Está disponible de manera opcional un marco empotrado para el montaje en mampostería. Esta luminaria contiene ledes incorporados.



Datos técnicos

Art. N.º	151950
Código IP	IP 20
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Pared
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	III
Potencia	3.6 W
Flujo luminoso	180 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Color	blanco
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Distribución de la intensidad luminosa	simétrica
Salida de la luz	Directa
Anchura	8 cm
Altura	8 cm
Profundidad	3.2 cm
Peso neto	0.126 kg
Peso bruto	0.171 kg
Forma de la estructura	angular
Longitud de montaje	7 cm

Fuente de luz

916412	
--------	---

Accesorios

151960	MARCO EMPOTRADO , para DOWNUNDER PUR 80, La./Al. 14/14 cm
464109	CONTROLADOR LED , 8 W, 350 mA
464140	CONTROLADOR LED 10 W , 350 mA, incl. descar- ga de tracción, regulable

Anchura de montaje	6.5 cm
Profundidad del montaje	3.5 cm
Página BIG WHITE	412