





DOWNUNDER PUR 155

luminaria empotrada, led, 3000 K, angular, blanco, Lo./An./Al. 12/3,2/15,5 cm, incl. resortes de hoja

Luminaria empotrada de pared de aluminio de la serie DOWNUNDER LED. El led de superficie incorporado de forma invisible proporciona su luz de manera indirecta a la superficie a iluminar. Así se consigue una iluminación anti-deslumbrante, por ejemplo, en caminos. La luminaria empotrada DOWNUNDER PUR 120 está disponible con la caja de color blanco. Para el funcionamiento de la luminaria empotrada se necesita un controlador led adecuado con 480 mA. Está disponible de manera opcional un marco empotrado para el montaje en mampostería. Esta luminaria contiene ledes incorporados.



Datos técnicos

Art. N.º	151952
Código IP	IP 20
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Pared
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	III
Potencia	5.2 W
Flujo luminoso	230 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Color	blanco
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Distribución de la intensidad luminosa	simétrica
Salida de la luz	Directa
Risk Group	2
Anchura	12 cm
Altura	15.5 cm
Profundidad	3.2 cm
Peso neto	0.242 kg
Peso bruto	0.317 kg
Forma de la estructura	angular

Fuente de luz

916412	
--------	---

Accesorios

151962	MARCO EMPOTRADO , para DOWNUNDER PUR 155, La./Al. 18/20,5 cm
464091	CONTROLADOR LED 9 VA , 500 mA, incl. descarga de tracción
464144	CONTROLADOR LED 15 W , 500mA, incl. descarga de tracción, regulable

Longitud de montaje	14 cm
Anchura de montaje	10.5 cm
Profundidad del montaje	3.5 cm
Página BIG WHITE	412